

KRAVSPESIFIKASJON

Vintervedlikehold av veger på Sjusjøfjellet innenfor arealene til

- Pihl AS og
 - Brøttum Almenning
-

Kravspesifikasjon

1 Generelle krav

Til grunn for leveransen benyttes NS8405.

I tillegg skal punkter i kravspesifikasjon / tilbudsunderlag ivaretas.

1.1 Krav til lastebiler/maskiner/traktorer med utstyr

Leverandør stiller med det utstyr som anses som nødvendig for å gjennomføre oppdraget.

1.2 Krav til tilgjengelighet

Tilbyder forplikter seg til å overvåke tilstanden på veger i beredskapsperioden for de aktuelle veger. Representant fra entreprenør som skal utføre vintervedlikehold, plikter å delta på oppstartsmøte før sesong start i regi av Sjusjøen Vel.

1.3 Krav til leverandør

Hvert år før vintersesongen starter, skal leverandøren legge frem dokumentasjon på innbetaling av skatter og avgifter. Denne dokumentasjonen omfatter:

- Alle avgifter forbundet med eie og drift av kjøretøyene, som årsavgift m.v.
- Skatteinnbetalinger for foretaket, evt. for den selvstendige næringsdrivende.
- Merverdiavgift
- Tilbyder skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk soliditet

Etter endt sesong, senest 31.05, skal det legges frem dokumentasjon på:

- Antall brøytinger fordelt på hver hytte (ikke navn men kun hytte nr), bestilte brøytinger, servicebrøytinger/gjennombrøytinger og totalt.
- Antall timer pr traktor og hjullaster, pr mnd og totalt.

2 Brøyte og strøinstruks

VEDLIKEHOLDSTANDARD FOR VEGER PÅ SJUSJØEN

Prosess: Snørydding/skraping /Gjennombrøyting

Definisjoner på veger:

1. Hovedveg = hovedvegnettet inn i fjellet og gjennom området
2. Hytteveg = tilførselsveger i hytteveger i hytteområdene som 2 eller flere hytter bruker
3. Stikkveg = stikkveg inn til den enkelte hytte som tar av fra hytteveg, eller tar av fra hovedveg der det kun er 1 hytte som benytter stikkvegen

Ordinær brøyting av hytteveger og stikkveger skal gjennomføres når det er hytter som har bestilt hyttebrøyting og det i tillegg foreligger snødybde på minimum 5 cm.

Gjennombrøyting av hytteveger skal i tillegg gjennomføres når det foreligger snødybde på minst 30 cm.

Under snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at krav til maksimal snømengde overholdes.

Under ekstreme forhold kan kravet fravikes.

Nedskjæring av brøytekanter etter behov og leverandørens vurdering.

Kommentar:

I tiden mellom 22⁰⁰- 07⁰⁰ skal det ordinært ikke brøytes, men det kan aksepteres unntak fra dette når vanskeligere kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig.

Over en vegstrekning kan forholdene variere en god del med hensyn til snømengde og vind (snøfonner). Snømengden i standarden er derfor en målsetning, og det forutsettes at den som har ansvaret for brøytingen, bruker sitt skjønn i tillegg.